

清洁过滤装置 不锈钢

产品简介：

目前国内市场上石油醚、溶剂油、清洗剂清洁度等级非常差，我司按照英国普洛帝的质量体系要求，针对中国市场推出清洁剂清洁过滤装置。是我司最新一代便携式、高负压、大流量、高精度和纳米级过滤负压装置。

性能阐述：

采用无油润滑隔膜泵，无油雾污染环境；

高负压、大流量、吸引速度快，吸引时所需要的正负压可由负压调节装置来控制，并由负压表显示压力；

铸造箱壳美观、轻巧，携带方便；

技术参数：

最高精度：0.45um；0.22um；0.18um；

清洁等级：NAS1638 00 级 0 级 1 级 2 级 3 级 4 级

最大负压值：≥80KPa

负压调节范围：20KPa~极限负压值

正压调节范围：0~270KPa

抽气速率：≥20L/min

噪 音：≤60dB(A)

额定功率：110VA

电 源：AC220V±10% 50Hz

长×宽×高：21×14×30

净 重：4 kg

基本配置：

主机一套；

正压过滤器一套；

辅料包一套；

0.22um 滤膜一套（300 片）；

过滤瓶-螺口 2 只或不锈钢 2 只；

售后服务：

本产品自购买之日起，非人为责任事故我厂免费保修一年，长年维修。



普洛帝中国服务中心

工厂地址：国家航天民用科技产业基地

电话：029-85643484 89058798（传）15309236700

陕西普洛帝测控技术有限公司

办公地址：西安市航天大道西口

（技术支持）Email: puluody@126.com