

## ZS07 系列动态配气仪

ZS07-2E 2路动态配气仪 配合 ZS08 系列流量显示仪使用

ZS07-3E 3路动态配气仪 配合 ZS08 系列流量显示仪使用

ZS07-4E 4路动态配气仪 配合 ZS08 系列流量显示仪使用

ZS07-2S 2路动态配气仪 本机触摸屏控制

ZS07-3S 3路动态配气仪 本机触摸屏控制

ZS07-4S 4路动态配气仪 本机触摸屏控制



## ZS08 系列流量显示仪

ZS08-2E 配合 ZS07-2E 动态配气仪使用（或独立控制 2 路质量流量控制器）

ZS08-3E 配合 ZS07-2E、ZS07-3E 动态配气仪使用（或独立控制 3 路质量流量控制器）

ZS08-4E 配合 ZS07-2E、ZS07-3E、ZS07-4E 动态配气仪使用（或独立控制 4 路质量流量控制器）

ZS08-4S 操作通过 7"触摸屏实现，基本功能有：瞬时流量显示、累积流量显示、流量设定、定量控制、定时控制、同时也可实现一键式自动配比功能。配合 ZS07-2E、ZS07-3E、ZS07-4E 动态配气仪使用（或独立控制 4 路质量流量控制器）

## ZS06 系列多功能信号控制器

输入规格：

热电偶：K、S、R、E、J、T、B、N、WRe3-WRe25、WRe5-WRe26等

热电阻：Cu50、Pt100

线性电压：0~5V、1~5V、0~1V、0~100mV、0~20 mV、0~500mV等

线性电流：0~10mA、0~20mA、4~20mA等

输出规格：

线性电压：0~5V、1~5V、0~1V、0~100mV、0~20 mV、0~500mV等

线性电流：0~10mA、0~20mA、4~20mA等

联系人：王立超

联系电话：13810187322

E-mail: [13810187322@126.com](mailto:13810187322@126.com)

（中国）忠实易达

北京石氏嘉祺致远科技发展有限公司